



by HARMAN®

# AUTOMOTIVE SOUND SYSTEM

*Speakers, Subwoofers & Amplifiers*



# MS SERIES Speakers

## パワフルなJBLサウンドが昨日までとは異なる車内空間を演出。 本物の音を伝える新時代のコンポーネントシステム。

アルミダイキャストフレーム、ファイバーグラスラミネート・コーン紙を採用したユニットは、不要な共振を抑えクリアでパワフルな中低域を出力。  
ツイーターの位相変換\*1や、高域出力レベルが調整可能\*2なパッシブ・クロスオーバー・ネットワークが付属します。  
3種類の取付けブラケットを使用する事で、ピュアチタン・ドームツイーターの設置も自在。  
パワフルなJBLサウンド、そしてカスタマイズの魅力を高次元でバランスさせたコンポーネントシステムです。  
\*1: 0° / 180° \*2: 0dB / -3dB / -6dB



5" 2way Separate Speaker

<b>MS52C</b>	¥40,000 (税込 ¥42,000)	セット	ネットワーク・グリル付属
--------------	----------------------	-----	--------------

5インチ径セパレート・2ウェイスピーカー

周波数特性 (±3dB)	70Hz~20,000Hz
インピーダンス	4Ω
許容入力	320W
出力音圧レベル (1W/1m)	88dB
外形寸法	160mm
取付穴径	120mm
埋め込み寸法	57mm
重量	2.3kg

6" 2way Separate Speaker

<b>MS62C</b>	¥42,000 (税込 ¥44,100)	セット	ネットワーク・グリル付属
--------------	----------------------	-----	--------------

6インチ径セパレート・2ウェイスピーカー


周波数特性 (±3dB)	60Hz~20,000Hz
インピーダンス	4Ω
許容入力	320W
出力音圧レベル (1W/1m)	89dB
外形寸法	165mm
取付穴径	148mm
埋め込み寸法	60mm
重量	2.9kg

# MS SERIES Subwoofers

## 性能とコストを高次元でバランス。 取付けの有効スペースにも挑戦したサブウーファーのニューモデル。

アルミダイキャストフレーム、高剛性ポリプロピレン・コーン紙、デュアルボイスコイルを採用。  
安定感のある重低音が車内を満たします。密閉型・バスレフ型、どちらのタイプのスピーカーボックスにも対応。  
MS-10SD SLIMは、小容積エンクロージャーで最適なパフォーマンスを発揮します。

直列結線図



結線に関する注意事項

各ボイスコイルのインピーダンスは2Ωです。ふたつの端子を直列に結線し、4Ωにてお使いになることを推奨します。並列に結線した場合、インピーダンスが非常に低くなる為パワーアンプを破損する恐れがあります。



10" Subwoofer

### MS-10SD2 SLIM

¥30,000 (税込 ¥31,500) [1本]

周波数特性 (±3dB)	28Hz~200Hz
インピーダンス	2Ω (PER COIL)
許容入力	1,000W peak / 250W rms
出力音圧レベル (1W/1m)	84dB
外形寸法	272mm
取付穴径	228mm
埋め込み寸法	60mm
推奨ボックス容積: 密閉型	15ℓ
推奨ボックス容積: バスレフ型	28ℓ
ポート径 / 長さ	75mm / 178mm
重量	3.8kg

10" Subwoofer

### MS-10SD2

¥28,000 (税込 ¥29,400) [1本]

周波数特性 (±3dB)	40Hz~400Hz
インピーダンス	2Ω (PER COIL)
許容入力	1,200W peak / 300W rms
出力音圧レベル (1W/1m)	87dB
外形寸法	270mm
取付穴径	228mm
埋め込み寸法	122mm
推奨ボックス容積: 密閉型	22ℓ
推奨ボックス容積: バスレフ型	32ℓ
ポート径 / 長さ	75mm / 250mm
重量	4.1kg

12" Subwoofer

### MS-12SD2

¥33,000 (税込 ¥34,650) [1本]

周波数特性 (±3dB)	30Hz~400Hz
インピーダンス	2Ω (PER COIL)
許容入力	1,800W peak / 450W rms
出力音圧レベル (1W/1m)	87dB
外形寸法	326mm
取付穴径	277mm
埋め込み寸法	144mm
推奨ボックス容積: 密閉型	27ℓ
推奨ボックス容積: バスレフ型	48ℓ
ポート径 / 長さ	100mm / 220mm
重量	5.4kg

# GTO SERIES Speakers

## ヘッドユニットやアンプとの良好なマッチング性、 奥行きを抑え車両へのフィッティングにも優れたNEW GTOシリーズ。

全モデル92dB以上の出力音圧レベルを確保しているため、アンプやヘッドユニットとのマッチングは良好、奥行きを抑えた設計でフィッティング性も向上。クラス最大級のコーン紙表面積を誇るカーボンインジェクテッド・コーン紙、また強固なカーボンコンポジット・フレーム採用のウーファーユニットにより、エネルギーッシュでハイレスポンスなアメリカンサウンドを奏でます。

4" Coaxial 2way Speaker

NEW

**GTO429** | ¥12,000 (税込 ¥12,600) | セット | グリル付属

4インチ径コアクシアル・2ウェイスピーカー



周波数特性 (±3dB)	75Hz~21kHz
インピーダンス	3Ω
許容入力	105W peak / 35W rms
出力音圧レベル (1W/1m)	92dB
外形寸法	100mm
取付穴径	94mm
埋め込み寸法	48mm
重量	0.5kg

5" Coaxial 2way Speaker

NEW

**GTO529** | ¥22,000 (税込 ¥23,100) | セット | グリル付属

5インチ径コアクシアル・2ウェイスピーカー



周波数特性 (±3dB)	67Hz~21kHz
インピーダンス	3Ω
許容入力	135W peak / 45W rms
出力音圧レベル (1W/1m)	92dB
外形寸法	158mm
取付穴径	119mm
埋め込み寸法	54mm
重量	0.7kg

6" Coaxial 2way Speaker

NEW

**GTO629** | ¥24,000 (税込 ¥25,200) | セット | グリル付属

6インチ径コアクシアル・2ウェイスピーカー



周波数特性 (±3dB)	53Hz~21kHz
インピーダンス	3Ω
許容入力	180W peak / 60W rms
出力音圧レベル (1W/1m)	93dB
外形寸法	175mm
取付穴径	129mm
埋め込み寸法	50mm
重量	0.9kg

6x9" Coaxial 3way Speaker

NEW

**GTO939** | ¥26,000 (税込 ¥27,300) | セット | グリル付属

6x9インチ径コアクシアル・3ウェイスピーカー



周波数特性 (±3dB)	46Hz~21kHz
インピーダンス	3Ω
許容入力	300W peak / 100W rms
出力音圧レベル (1W/1m)	94dB
外形寸法	243mm×172mm
取付穴径	219mm×149mm
埋め込み寸法	71mm
重量	1.5kg

5" Separate 2way Speaker

NEW

**GTO509C** | ¥26,000 (税込 ¥27,300) | セット | ネットワーク・グリル付属

5インチ径セパレート・2ウェイスピーカー



周波数特性 (±3dB)	67Hz~21kHz
インピーダンス	3Ω
許容入力	225W peak / 75W rms
出力音圧レベル (1W/1m)	92dB
外形寸法	158mm
取付穴径	118mm
埋め込み寸法	57mm
重量	0.7kg

6" Separate 2way Speaker

NEW

**GTO609C** | ¥28,000 (税込 ¥29,400) | セット | ネットワーク・グリル付属

6インチ径セパレート・2ウェイスピーカー



周波数特性 (±3dB)	53Hz~21kHz
インピーダンス	3Ω
許容入力	270W peak / 75W rms
出力音圧レベル (1W/1m)	93dB
外形寸法	175mm
取付穴径	127mm
埋め込み寸法	52mm
重量	0.9kg

# P SERIES Speakers

## ウーファーには好評のHCLコーン素材を採用、軽量化と高剛性を両立。 クロスオーバーネットワークを装備した、ハイコストパフォーマンスを誇る Powerシリーズ6インチスピーカー。

6" Separate 2way Speaker

**P660C** | ¥38,000 (税込 ¥39,900) | セット | ネットワーク・グリル付属

6インチ径セパレート・2ウェイスピーカー

アッテネータ装備



周波数特性 (±3dB)	45Hz~23,000Hz
インピーダンス	3Ω
許容入力	270W peak / 90W rms
出力音圧レベル (1W/1m)	94dB
外形寸法	175mm
取付穴径	128mm
埋め込み寸法	60mm
重量	1.4kg

6" Coaxial 2way Speaker

**P662** | ¥28,000 (税込 ¥29,400) | セット | ネットワーク・グリル付属

6インチ径コアクシアル・2ウェイスピーカー

アッテネータ装備



周波数特性 (±3dB)	45Hz~23,000Hz
インピーダンス	3Ω
許容入力	225W peak / 75W rms
出力音圧レベル (1W/1m)	93dB
外形寸法	175mm
取付穴径	128mm
埋め込み寸法	57mm
重量	1.1kg

# W-GTi SERIES Subwoofers


圧倒的なサウンドプレッシャー、上質で迫力のある重低音。  
JBL最上級サブ・ウーファー。

先進技術、DDD (ディファレンシャル・ドライブ・デザイン) 磁気回路を搭載。  
3インチ径デュアルボイスコイルの採用と、JBL独自のSFG (シンメトリカル・フィールド・ジオメトリー) 設計磁気回路との  
コンビネーションで、パワーハンドリングの向上と低歪み特性を実現、理想的な重低音再生を可能にしました。




結線図

並列使用時 (3Ω)



直列使用時 (12Ω)



10" DDD Subwoofer

## W10GTi MkII

¥100,000 (税込¥105,000) [1本]

周波数特性 (±3dB)	20Hz~1,000Hz
インピーダンス	6Ω (PER COIL) 並列3Ω / 直列12Ω
許容入力	3,000W peak / 600W rms
出力音圧レベル	90dB
外形寸法	267mm
取付穴径	234mm
埋め込み寸法	232mm
推奨ボックス容積：密閉型	21.24ℓ
推奨ボックス容積：バスレフ型	49.56ℓ
ポート径 / 長さ	75mm / 304mm (to=25Hz)
重量	12.5kg

12" DDD Subwoofer

## W12GTi MkII

¥110,000 (税込¥115,500) [1本]

周波数特性 (±3dB)	18Hz~1,000Hz
インピーダンス	6Ω (PER COIL) 並列3Ω / 直列12Ω
許容入力	4,000W peak / 700W rms
出力音圧レベル	91dB
外形寸法	313mm
取付穴径	280mm
埋め込み寸法	260mm
推奨ボックス容積：密閉型	28.32ℓ
推奨ボックス容積：バスレフ型	63.72ℓ
ポート径 / 長さ	100mm / 338mm (to=30Hz)
重量	14.2kg

# GTO SERIES Subwoofers

重低音を手軽にカスタマイズ。

2インチ径のデュアルボイスコイルは許容入力1,000W (Peak時) を達成。  
EPDMフォームラバー・エッジとあいまって、  
リニアリティーと低歪みでのパワーハンドリングを強化しました。



8" Subwoofer

## GTO804

¥18,000 (税込¥18,900) [1本]

周波数特性 (±3dB)	30Hz~400Hz
インピーダンス	4Ω
許容入力	800W peak / 200W rms
出力音圧レベル	91dB
外形寸法	210mm
取付穴径	180mm
埋め込み寸法	112mm
推奨ボックス容積：密閉型	8.5ℓ
推奨ボックス容積：バスレフ型	16.99ℓ
ポート径 / 長さ	64mm / 225mm
重量	4.6kg

10" Subwoofer

## GTO1014

¥24,000 (税込¥25,200) [1本]

周波数特性 (±3dB)	25Hz~400Hz
インピーダンス	4Ω (PER COIL)
許容入力	1,400W peak / 350W rms
出力音圧レベル	88dB
外形寸法	268mm
取付穴径	228mm
埋め込み寸法	148mm
推奨ボックス容積：密閉型	21.24ℓ
推奨ボックス容積：バスレフ型	35.4ℓ
ポート径 / 長さ	77mm / 221mm
重量	5.2kg

12" Subwoofer

## GTO1214

¥26,000 (税込¥27,300) [1本]

周波数特性 (±3dB)	23Hz~400Hz
インピーダンス	4Ω (PER COIL)
許容入力	1,400W peak / 350W rms
出力音圧レベル	90dB
外形寸法	313mm
取付穴径	278mm
埋め込み寸法	160mm
推奨ボックス容積：密閉型	28.32ℓ
推奨ボックス容積：バスレフ型	49.55ℓ
ポート径 / 長さ	102mm / 254mm
重量	6.5kg

# MS-A SERIES Amplifiers

高音質・高品位なデジタルシグナルプロセッサーを内蔵。  
大型ディスプレイを装備したJBLの新一代パワーアンプ。

ヘッドユニットからのシグナルをデジタルに変換。スピーカーレベル（ハイレベル）音声シグナルの入力にも対応。97ポイントにわたるクロスオーバー周波数設定値を駆使し、フレキシブルにマルチチャンネルシステムを構築。スピーカーユニットのポテンシャルを最大限に活かした多彩なサウンドアレンジが可能です。



400W 4ch Power Amplifier

**MS-A1004**

¥52,000 (税込¥54,600)

チャンネル	4CH
最大出力	400W
定格出力	100W×4 (4/2Ω) 200W×2 (4Ω)
周波数特性 (-3dB)	10Hz~27KHz
クロスオーバー	20Hz~20KHz間で97ポイント
寸法 (W×H×D) mm	185×185×70
重量	2.5Kg



500W 1ch Power Amplifier

**MS-A5001**

¥50,000 (税込¥52,500)

チャンネル	1CH
最大出力	500W
定格出力	500W×1 (4/2Ω)
周波数特性 (-3dB)	20Hz~270Hz
クロスオーバー	20Hz~140Hz間で97ポイント
寸法 (W×H×D) mm	185×185×70
重量	2.5Kg

ワイヤレス・  
バス・コントロールが使える  
低域の音量を手元でコントロールできる  
オプションのバスコントローラー。



WIRELESS BASS CONTROL

**MS-WBC**

¥4,000 (税込¥4,200)

# GTO SERIES Amplifiers

さまざまなオーディオシステムに対応すべくラインナップ。  
イージーセットアップを可能にしたマルチパフォーマンス・パワーアンプ。

入力ゲインの設定を容易にするLEDガイドインジケーターを装備。付属のセットアップCDとの併用でよりスピーディーなイージーセットアップが可能。5・4・3チャンネル対応マルチチャンネルパワーアンプ、そしてモノラル・サブウーファーパーワーアンプをラインナップしたNEW GTOアンプシリーズです。



1370w 3ch Power Amplifier

**GTO-3EZ**

¥46,000 (税込¥48,300)



1935w 5ch Power Amplifier

**GTO-5EZ**

¥56,000 (税込¥58,800)

チャンネル	3ch
最大出力	1370w
定格出力	50w×2(4Ω) 350w×1(4Ω)
周波数特性 (-3dB)	20Hz~23kHz(2ch) 10Hz~280Hz(1ch)
クロスオーバー	40Hz~220Hz (可変)
寸法 (W×H×D) mm	302×66×246
重量	4.1kg

チャンネル	5ch
最大出力	1935w
定格出力	50w×4(4Ω) 350w×1(4Ω)
周波数特性 (-3dB)	20Hz~23kHz(2ch) 10Hz~280Hz(1ch)
クロスオーバー	40Hz~220Hz (可変)
寸法 (W×H×D) mm	373×66×246
重量	5.1kg

手元で  
BASSコントロールが可能  
オプションのGTO-RBCを使えば低域  
の音量を手元でコントロールできます。



BASS CONTROL

**GTO-RBC**

¥2,800 (税込¥2,940)



940W 4ch Power Amplifier

**GTO-804EZ**

¥36,000 (税込¥37,800)



1200W Subwoofer Amplifier

**GTO-751EZ**

¥46,000 (税込¥48,300)



1450W Subwoofer Amplifier

**GTO-1001EZ**

¥56,000 (税込¥58,800)

チャンネル	4ch
最大出力	940W
定格出力	80W×4 (4Ω)
周波数特性 (-3dB)	20Hz~23kHz (2ch)
クロスオーバー	40Hz~220Hz (可変)
寸法 (W×H×D) mm	302×66×246
重量	3.8kg

チャンネル	1ch
最大出力	1200W
定格出力	750W×1 (2Ω)
周波数特性 (-3dB)	10Hz~280Hz (1ch)
クロスオーバー	40Hz~280Hz (可変)
寸法 (W×H×D) mm	302×66×246
重量	4.1kg

チャンネル	1ch
最大出力	1450w
定格出力	1000w×1(2Ω)
周波数特性 (-3dB)	10Hz~280Hz(1ch)
クロスオーバー	40Hz~280Hz (可変)
寸法 (W×H×D) mm	373×66×246
重量	4.9kg

# PJ SERIES Speakers

手軽であること、よりハイグレードサウンドあること。  
トレードインに対するJBLからの回答がここにある。

プロフェッショナルサウンドのテクノロジーを、ハイコストパフォーマンスが魅力の  
トレードイン・スピーカーに凝縮した「PJ」シリーズ。  
JBLモニタースピーカーの伝統色であるホワイトコーンを採用し、  
大型フェライトマグネットを用いることにより、余裕の低音再生を実現しました。  
また、ツイーターには窒素ガスによる高温焼入れ処理で硬度を高めた  
19mmテンパード・ピュアチタン・ダイアフラムを採用。  
透明度を高めた優れた高域特性を手に入れています。  
容易な装着性により多くの車種で手軽にJBLサウンドをお楽しみ頂けます。



6" Coaxial 2way Speaker

**PJ62** ¥27,000(税込¥28,350) ペア

6インチ径コアキャナル・2ウェイスピーカー



周波数特性 (±3dB)	60Hz~50,000Hz
インピーダンス	4Ω
最大許容入力	100W
出力音圧レベル (2.83V/1m)	91dB
外形寸法	φ164×D58mm
取付穴径	124mm
埋め込み寸法	46mm
重量	0.8kg

6" Separate 2way Speaker

**PJ62C** ¥36,000(税込¥37,800) ペア

6インチ径セパレート・2ウェイスピーカー



周波数特性 (±3dB)	60Hz~50,000Hz
インピーダンス	4Ω
最大許容入力	100W
出力音圧レベル (2.83V/1m)	91dB
外形寸法	ウーファー: φ164×D55mm ツイーター: φ44×D29mm
取付穴径	124mm
埋め込み寸法	46mm
重量	ウーファー 0.7kg ツイーター 50g

# 696 SERIES Speakers

JBLカーオーディオの金字塔。  
伝統のオーバルがさらなる進化。

6x9" Coaxial 3way Speaker

**T696 Limited** ¥48,000(税込¥50,400) ペア グリル付属

伝統のオーバルサイズ、6×9インチ同軸3ウェイスピーカー

アッテネータ装備

周波数特性 (±3dB)	35Hz~20,000Hz
インピーダンス	4Ω
許容入力	450W peak / 150W rms
出力音圧レベル (1W/1m)	93dB
外形寸法	270mm×204mm
取付穴径	223mm×153mm
埋め込み寸法	81mm
重量	2.8kg



最大出力450wを誇るクラスDアンプ搭載。  
設置場所を選ばずシンプルなセッティングで、容易に低音域の増幅が可能。  
迫力の重低音がキャビンを満たします。

NEW

Powered Subwoofer

**MS-BassPro SQ** ¥50,000(税込¥52,500)

パワード・サブウーファー



使用ウーファーユニット	10インチ (250mm) スクエアダイアフラム
最大出力	450W
定格出力	300W
入力感度	40mV~20V
クロスオーバー	50Hz~120Hz (可変)
寸法 (W×H×D) mm	523×314×289
重量	14.9kg

ポータブル・ミュージック・プレイヤーとオーディオシステムを  
接続し、最適なイコライジングとタイムアライメントの調整を行う  
デジタル・プロセッサー/オプティマイザー。

NEW

Audio Optimizer

**MS-2** ¥20,000(税込¥21,000)

オーディオ・オプティマイザー



最大入力電圧	1.3V
電源電圧	10.5V~14.4V
寸法 (W×H×D) mm	73×133×21
本体重量	96g
付属品	3.5mmステレオミニプラグ付・オーディオケーブル (1.8m×1本、0.9m×2本) シガーソケット端子付・電源ケーブル×1本

※音質調整はMS-2本体を経由した信号のみ有効です。CD等既存ヘッドユニットの調整はできません。

品質保証書  
(正規輸入証明書)  
について

JBL、及びharman/kardon製品は、日本における正規輸入代理店であるハーマンインターナショナル株式会社(以下弊社)と契約を結んでいる正規販売店にてご購入下さい。正規輸入品には、弊社発行の正規輸入証明書と兼ねた品質保証書が同封されています。アフターサービスや修理をご依頼の際は、保障期間の有無に関わらず、この品質保証書を必ずご提示下さい。保証書の提示がない場合、弊社規定のアフターサービスなどが受けられない場合がございます。またこの品質保証書は紛失されても再発行は致しかねますので大切に保管して下さい。

HARMAN

ハーマンインターナショナル 株式会社

商品に関するお問い合わせは

本社営業部: 〒110-0006 東京都台東区秋葉原1-1 秋葉原ビジネスセンター8F TEL.050-5561-1560  
東京サービスセンター: TEL.03-5639-3011 (代) 大阪営業所: TEL.06-6301-1396 (代)

製品の詳細につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

<http://www.harman-japan.co.jp>

※定格、仕様および外観は、改良のため予告無く変更されることがありますのでご了承下さい。

2012年9月現在